

FFSA CHAMPIONNAT DE FRANCE D'AUTOCROSS



NOVA M+S & DG1

Les produits M+S et DG1 sont des pneus haute performance conçus pour offrir une adhérence et une stabilité optimales sur les surfaces non goudronnées.

Doté de motifs de bande de roulement conçus pour prolonger la durée de vie du pneu et la rotation des pneus. Convient aux applications RWD, FWD et 4WD, offrant une traction et des capacités de freinage de premier ordre. Les flancs renforcés améliorent la résistance aux crevaisons.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Code	Produit	Taille des pneus	Mesuré en (BAR)	Choix de jantes	Diamètre (mm)	Section (mm)	Bande de roulement (mm)
8700M	M+S	175/65R14	2.07	5.0 - 6.0	584	175	154
8298M	M+S	160/605R15	2.07	5.5 - 6.5	599	199	160
8299M	M+S	160/640R15	2.07	5.5 - 6.5	635	206	162
8300M	M+S	170/650R15	2.07	6.5 - 7.5	645	214	176
8707M	DG1-L	205/65R15	2.07	6.5 - 7.0	643	220	179
8708M	DG1-R	205/65R15	2.07	6.5 - 7.0	643	220	179

PRESSIONS RECOMMANDÉES

Catégorie	Taille des pneus	Pressions recommandées (BAR)
Super Buggy	160/640R15 — 170/650R15	Avant 1.2 — 1.4 Arrière 1.9 — 2.1
Buggy 1600	160/605R15 — 160/640R15	Avant 1.2 — 1.4 Arrière 1.9 — 2.1
Buggy Cup	175/65R14 — 160/605R15 — 170/650R15	Avant 1.1 — 1.3 Arrière 1.9 — 2.1
Tourisme Cup	160/605R15 — 170/650R15	Avant 1.1 — 1.3 Arrière 1.9 — 2.1
Maxi Tourisme	205/65R15-L — 205/65R15-R	Avant 1.7 — 1.9 Arrière 1.7 — 1.9

REMARQUE: les pressions des pneus indiquées ici sont des recommandations pour chaque catégorie et fournissent un point de départ pour des performances optimales sur piste et la durée de vie du produit.